







## TOSHIBA Mobildrucker Serie 2020

	B-FP2D		B-FP3D Standard		B-FP3D Plus			B-EP4D	
	GH30	GH50	GS30	GS40	GH30	GH40	GH52	GH32	GH42
									
<b>Druckkopf Technologie</b>	flat head		flat head		flat head			flat head	
<b>Materialausrichtung</b>	mittig		mittig		mittig			mittig	
<b>Drucker Eigenschaften</b>									
Gewicht	462 g (mit Akku)	469 g (mit Akku)	650 g (mit Akku)		660 g (mit Akku)			860 g (mit Akku)	
Abmessungen (B x H x T) mm	97 x 69 x 130 mm		116 x 80 x 150 mm		116 x 80 x 150 mm			150 x 75 x 145 mm	
Gehäuse	Kunststoffgehäuse		Kunststoffgehäuse		Kunststoffgehäuse			Kunststoffgehäuse	
Akku	Lithium-Ionen 7,4V, 2500mAh		Lithium-Ionen 7,4V, 2500mAh		Lithium-Ionen 7,4V, 2500mAh			Lithium-Ionen 14,8V, 2600mAh	
Abrißkante	Metall zwei Richtungen (oben und unten)		Metall zwei Richtungen (oben und unten)		Metall zwei Richtungen (oben und unten)			Metall zwei Richtungen (oben und unten)	
LCD Display	128x128 Pixel Farb-LCD Display		128x128 Pixel Farb-LCD Display		128x128 Pixel Farb-LCD Display			beleuchtetes grafisches LCD Display (5 x 7 Dots) x 16 Zeichen	
Standard RAM	32 MB		16 MB		32 MB			8 MB	
Standard Flash Memory	128 MB		64 MB		64 MB			16 MB	
IP Schutzklasse	IP 54 (ohne Papierweg)		---		IP 54 (ohne Papierweg)			---	
Sturzfestigkeit	2 m (mehrfach auf Beton)		1,6 m (mehrfach auf Beton)		1,6 m (mehrfach auf Beton)			1,2 m (mehrfach auf Beton)	
Standardausstattung	Akku, Gürtelclip, Druckkopfreiniger, <b>Spendemodul</b>		Akku, Gürtelclip, Druckkopfreiniger		Akku, Gürtelclip, Druckkopfreiniger, <b>Spendemodul</b>			Akku, Gürtelclip, Druckkopfreiniger, Spendemodul	
<b>Druck Eigenschaften</b>									
Druckverfahren	Thermodirekt		Thermodirekt		Thermodirekt			Thermodirekt	
Auflösung (Dot/dpi)	8 Punkt/mm (203 dpi)		8 Punkt/mm (203 dpi)		8 Punkt/mm (203 dpi)			8 Punkt/mm (203 dpi)	
Max. Druckbreite	54 mm		72 mm		72 mm			104 mm	
Max. Druckgeschwindigkeit (Inch/mm) Sek.	152 mm/second (6 ips)		105 mm/Sek. (4,13 ips)		152 mm/second (6 ips)			105 mm/Sek. (4,13 ips)	
Verarbeitungsformen	endlos, spenden		endlos		endlos, spenden			endlos, spenden	
<b>Verbrauchsmaterial</b>									
Etiketten Breite (mm)	24 - 58 mm		24 - 80 mm		24 - 80 mm			50 - 115 mm	
Max. Etiketten Länge (mm)	995 mm		995 mm		995 mm			995 mm	
Min. Etiketten Länge (Endlos, Spenden)	7 / 8 mm		7 / - mm		7 / 10 mm			7 / 10 mm	
Etikettenrolle (O.D) / mm)	60 mm		68 mm		68 mm			68 mm	
Materialausführung	Rolle, Leporello, Bonpapier, Karton, <b>Etikett</b>		Rolle, Leporello, Bonpapier, Karton, Etikett		Rolle, Leporello, Bonpapier, Karton, <b>Etikett</b>			Rolle, Leporello, Bonpapier, Karton, <b>Etikett</b>	
<b>Programmiersprachen</b>	TPCL, Label, Receipt, ESC/POS, BCI Funktion, ZPL II, CPCL, <b>SPBL</b>		TPCL, Label, Receipt, ESC/POS, BCI Funktion, ZPL II, CPCL		TPCL, Label, Receipt, ESC/POS, BCI Funktion, ZPL II, CPCL			TPCL, Label, Receipt, ESC/POS, BCI Funktion, ZPL II, CPCL	
<b>Standard Schnittstellen</b>	USB, NFC, Bluetooth V2.1+EDR	USB, NFC, Bluetooth V2.1+EDR, <b>Dual Band WLAN</b> (2,4 / 5 GHz) (IEEE 802.11 a/b/g/n)	USB, NFC, Bluetooth V2.1+EDR	USB, NFC, WLAN IEEE 802.11 b/g/n	USB, NFC, Bluetooth V2.1+EDR	USB, NFC, WLAN IEEE 802.11 b/g/n	USB, NFC, Bluetooth V2.1+EDR, <b>Dual Band WLAN</b> (2,4 / 5 GHz), IEEE 802.11 a/b/g/n	IrDA, USB, Bluetooth V2.1+EDR	IrDA, USB, <b>Dual Band WLAN</b> (2,4 / 5 GHz) IEEE 802.11 a/b/g/n
<b>Optionen</b>	B-FP800-AC-QM-S		B-EP800-AC-QM-R		B-EP800-AC-QM-R			B-EP800-AC-QM-R	
Netzteil	---		B-EP802-DC12-QM-R (EOL 04.2020)		B-EP802-DC12-QM-R (EOL 04.2020)			---	
Zigarettenanzünder Adapter 12V	---		B-EP800-DC48-QM-R (EOL 04.2020)		B-EP800-DC48-QM-R (EOL 04.2020)			B-EP800-DC48-QM-R (EOL 04.2020)	
DC Adapter 24-48 V	---		B-FP803-BT-QM-R		---			B-EP804-BT-QM-R	
Ersatz Akku Standard	---		---		---			---	
High Throughput Akku	B-FP803-BTH-QM-R		---		B-FP803-BTH-QM-R			---	
Akku Ladeschle (1 fach)	B-EP800-CHG-QM-R		B-EP800-CHG-QM-R		B-EP800-CHG-QM-R			B-EP800-CHG-QM-R	
Akku Ladeschle (6 fach)	B-EP800-CHG6-QM-R		B-EP800-CHG6-QM-R		B-EP800-CHG6-QM-R			B-EP800-CHG6-QM-R	
Druckercradle (1 fach)	B-FP802-CR-QM-S		---		---			---	
Druckercradle (4 fach)	B-FP802-CR4-QM-S		---		---			---	
Schultergurt	B-EP900-SS-QM-R		B-EP900-SS-QM-R		B-EP900-SS-QM-R			B-EP900-SS-QM-R	
Linerless Kit	B-FP902-LL-QM-S		---		---			---	
DC Adapterstecke (eckig auf rund)	B-FP800-DCJA-QM-R		B-FP800-DCJA-QM-R		B-FP800-DCJA-QM-R			---	
Schutztasche	B-FP902-CC-QM-S		---		---			---	

