

Auto-ID Gesamtübersicht

> Etikettendrucker





CONNECT. INTEGRATE. SIMPLIFY.

Das Motto steht für Toshibas neue bereichsübergreifende Produktgeneration mit modernster Technologie und Benutzerfreundlichkeit sowie höchste Flexibilität bei der Realisierung von Kundenanforderungen.

Connect.

Verbindet Menschen und Informationen für eine optimale Kommunikation.

Integrate.

Integriert Arbeitsabläufe für eine höhere Produktivität und Effizienz.

Simplify.

Vereinfacht Prozesse für einen effektiven Informationsfluss.

DIE LÖSUNG FÜR IHREN ETIKETTIERBEDARF

Thermotransfer-Etikettendrucker von Toshiba sind die perfekte Lösung für geschäftskritische Anwendungen: Ob Sie Belege, Versand- oder andere spezielle Etiketten drucken möchten, Toshiba hat das richtige System für Ihre Anforderungen.

Durch unsere große Erfahrung können wir unseren Kunden wirklich innovative Produkte anbieten, mit dem Mehrwert unseres verzweigten Servicenetzes. Unsere wettbewerbsfähige Produktpalette bietet den Kunden große Vorteile sowie die Zuverlässigkeit der Marke Toshiba.

Die Original Verbrauchsmaterialien von Toshiba wurden für die optimale Verwendung in Toshiba Barcode- und Etikettendruckern entwickelt und hergestellt. Sie sind speziell auf die Ansprüche der unterschiedlichen Drucktechnologien abgestimmt, um die Druckqualität entscheidend zu verbessern und bestmögliche Ergebnisse zu produzieren.

Unsere strengen Tests und die gründliche Qualitätskontrolle garantieren höchste Zuverlässigkeit. Erst wenn sie diese Tests bestanden haben, erhalten die Verbrauchsmaterialien den Zulassungsnachweis von Toshiba.

Der Vorteil für Sie liegt auf der Hand: makellose Druckqualität, auf die Sie sich verlassen können und reduzierte Gesamtkosten (TCO), da alle unsere Verbrauchsmaterialien den Verschleiß Ihrer Systeme auf ein Minimum reduzieren.

Damit sparen Sie nicht nur Geld, sondern Sie tragen auch zu einer umweltfreundlicheren Zukunft bei.



MOBILE DRUCKER

Immer mit dabei

Unsere innovativen Thermidirektdrucker sind immer und überall zur Hand. In der schnelllebigen Welt von heute gewinnt es immer mehr an Bedeutung, an Ort und Stelle reagieren zu können.

Unsere robusten und strapazierfähigen Mobildrucker-serien wurden dazu entwickelt, bei einfacher Handhabung in den unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen einsatzbereit zu sein.



Anwendungen

Toshibas Mobildrucker-serien für den Etiketten- und Bondruck gewährleisten vielfältige Einsatzmöglichkeiten in bisher unerreichten Anwendungen.

- > Handel
 - Regalauszeichnung, Preis-, Angebots-, Rabattschilder und -etiketten, Aktionen, Bondruck für mobile Kassenslösungen
- > Lagerwesen & Logistik
 - Etiketten für Paletten oder Container, Rechnungsbelege, Paketverfolgung
- > Gastronomie
 - Event-Tickets, Essensgutscheine, Bondruck für mobile Kassenslösungen
- > Gesundheitswesen
 - Kennzeichnung von Dokumenten und Laborproben
- > Behörden
 - Politessen, Polizei, Betriebsdienste und öffentlicher Nahverkehr (Fahrkarten, Bußgeldbescheide, Eintrittskarten, Ablesebelege, etc.)
- > Vor-Ort-Service
 - Testprotokolldruck, Quittungen für Marketing- und Vertriebsaktivitäten & Supportaufwendungen

Hauptmerkmale

B-EP2DL/4DL

B-FP3D

	B-EP2DL/4DL	B-FP3D
Drucktechnologie	Thermidirekt	Thermidirekt
Druckkopf	Flat	Flat
Max. Druckgeschwindigkeit	105 mm/Sekunde (4,13 ips)	152,4 mm/Sekunde (6 ips)
Max. Druckbreite	B-EP2DL: 48 mm, B-EP4DL: 104 mm	72 mm
Auflösung	203 dpi	203 dpi
Max. Drucklänge	995 mm	999 mm
Max. Farbbandlänge	(ohne Farbband)	(ohne Farbband)
Schnittstellen	USB 2.0, Bluetooth oder Wireless LAN	USB 2.0, Bluetooth 4.0 BLE Dual oder Wireless LAN
Programmiersprachen	TPCL, LABEL, ZPL II, CPCL, RECEIPT, ESC/POS, BCI (Funktion)	TPCL, Label, ZPL II, CPCL, ESC/POS, BCI (Funktion)
Gewicht	B-EP2DL: ca. 0,5 kg B-EP4DL: ca. 0,9 kg	ca. 0,7 kg (mit Batterie)
Abmessungen (B x H x T)	B-EP2DL: 88 x 64 x 121 mm B-EP4DL: 150 x 77 x 145 mm	116 x 80 x 150 mm
Optionen	Ersatzakku, Schultergurt, 1- und 6-fach Ladegerät, IP54 Schutztasche, Linerless Label Kit, AC & DC Adapter, 12V Ladeadapter für Zigarettenanzünder ¹⁾	Ersatzakku, Schultergurt, 1- und 6-fach Ladegerät, AC & DC Adapter, drahtloses Ladekit (Qi Methode) ²⁾ , 12V Ladeadapter für Zigarettenanzünder

¹⁾ Nur verfügbar für B-EP2DL

²⁾ Fertigung nach Auftrag

DESKTOPDRUCKER

Schnell zur Hand

Die Modelle der B-FV4 Druckerserie wurden von Toshiba als perfekte leise Kennzeichnungsassistenten entwickelt und sind auf engstem Raum an jedem Arbeitsplatz flexibel einsetzbar. Stilvoll elegant und dennoch robust und langlebig, verarbeitet die B-FV4 Serie auch anspruchsvolle Druckaufträge mit Leichtigkeit.



Anwendungen

Kompakt und dezent, aber leistungsstark und flexibel für jede Umgebung und Anwendung – eine Druckerserie, die wirklich universell einsetzbar ist!

- > **Büroumgebung**
 - Kennzeichnung von Dokumenten, Adressetiketten
- > **Lagerwesen, Logistik und Dienstleistung**
 - Paketverfolgung, Depot-Management
- > **Einzelhandel & Supermärkte**
 - Warenauszeichnung, Aktionen, Regalauszeichnung
- > **Gesundheitswesen**
 - Kennzeichnung von Dokumenten und Laborproben, Patientenidentifikation



Hauptmerkmale

	B-EV4D/4T GS/TS	B-FV4D/4T GS/GH ¹⁾ /GL ²⁾ /TS
Drucktechnologie	B-EV4D: Thermodirekt B-EV4T: Thermodirekt/Thermotransfer	B-FV4D: Thermodirekt B-FV4T: Thermodirekt/Thermotransfer
Druckkopf	Flat Head	
Max. Druckgeschwindigkeit	GS: 127 mm/Sekunde (5 ips) TS: 101,6 mm/Sekunde (4 ips)	GS/GH/GL: 152,4 mm/Sekunde (6 ips) TS: 101,6 mm/Sekunde (4 ips)
Max. Druckbreite	GS: 108 mm / TS: 105,7 mm	GS: 108 mm / TS: 105,7 mm
Auflösung	GS: 203 dpi TS: 300 dpi	GS/GH/GL: 203 dpi TS: 300 dpi
Max. Drucklänge	GS: 995 mm TS: 453 mm	GS/GH/GL: 995 mm TS: 453,2 mm
Max. Farbbandlänge	110 m ³⁾	300 m ³⁾
Schnittstellen	RS-232C (max. 115.200 bps), Centronics (SPP), USB 2.0 (Full Speed), LAN 10/100 Base	USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (max. 115.200 bps)
Programmiersprachen	TPCL, EPL	TPCL, BCI (Funktion), optional: ZPL, DPL, EPL, IPL
Gewicht	B-EV4D: 2,3 kg B-EV4T: 2,4 kg	B-FV4D: 1,8 kg B-FV4T: 2,4 kg
Abmessungen (B x H x T)	B-EV4D: 198 x 173 x 258 mm B-EV4T: 198 x 173 x 258 mm	B-FV4D-GS/TS: 184 x 166 x 226 mm B-FV4D-GH: 184 x 199 x 226 mm B-FV4D-GL: 184 x 199 x 271 mm B-FV4T: 220 x 182 x 279 mm
Optionen	Messer Vollschnitt, Messer Teilschnitt, Spendemodul, Externer Abwickler für 214 mm Rollendurchmesser, Netzteilabdeckung	Spendemodul (Standard für GH Modell), Messer Vollschnitt ⁴⁾ , Messer Teilschnitt ⁵⁾ , Externer Abwickler für 203 mm Rollendurchmesser, WLAN I/F (802.11b/g) ⁶⁾ oder Bluetooth I/F ⁶⁾

¹⁾ Nur verfügbar für B-EV4T

²⁾ Nur verfügbar für B-FV4D

³⁾ Nur verfügbar für B-FV4T

⁴⁾ Nicht verfügbar für GH/GL Modell

⁵⁾ Nicht verfügbar für GH Modell

MID-RANGE-DRUCKER

Das Beste aus beiden Welten

Mit ihrer kompakten Bauweise und geringen Stellfläche können die Toshiba Mid-Range-Drucker problemlos in jede Umgebung und Anwendung flexibel eingebunden werden — ohne Kompromisse hinsichtlich Leistung, Nutzerfreundlichkeit oder Funktionalität.

Der kompakte, stabile und robuste Etikettendrucker DB-EA4D ist die kostengünstige und umweltfreundliche Lösung für Anwendungen, die eine doppelseitige Ausgabe benötigen — die Rückseite eines Etiketts oder eines Tickets wird direkt mitbedruckt und schafft so echte Mehrwerte.



Anwendungen

Ein ergonomisches Design macht diese Druckerсерien zur richtigen Wahl für ruhige Büroumgebungen, während die überlegende Druckqualität und außerordentliche Leistungsfähigkeit auch für robuste industrielle Umgebungen ausgelegt sind.

- > Handel
 - Transaktionsbelege mit Rückgabebedingungen und/oder Garantiebestimmungen
- > Transport
 - Boardingpässe, Zug- & Bustickets mit themenrelevanten Angeboten/Aktionen
- > Tankstellen
 - Tankquittung mit Sonderangeboten oder Werbung

Hauptmerkmale

	DB-EA4D 2ST-Doppelseitendrucker	B-SA4TM/TP GS/TS	B-852
Drucktechnologie	Thermodirekt	Thermodirekt/Thermotransfer	Thermodirekt/Thermotransfer
Druckkopf	2 x Flat	Flat	Flat
Max. Druckgeschwindigkeit	152,4 mm/Sekunde (6 ips)	152,4 mm/Sekunde (6 ips)	101,6 mm/Sekunde (4 ips)
Max. Druckbreite	104 mm	GS: 104 mm / TS: 105,7 mm	216,8 mm
Auflösung	203 dpi	GS: 203 dpi TS: 300 dpi	300 dpi
Max. Drucklänge	554 mm	997 mm	640 mm
Max. Farbbandlänge	(ohne Farbband)	450 m	300 m
Schnittstellen	Parallel port, USB 2.0, LAN 10/100 Base	USB 2.0, LAN (10/100Base)	USB 2.0 (Full Speed), LAN 10/100 Base,
Programmiersprachen	GDI	TPCL, BCI (Funktion), ZPL, DPL	TPCL, BCI (Funktion)
Gewicht	7,5 kg	B-SA4TM: 15 kg B-SA4TP: 12 kg	15,6 kg
Abmessungen (B x H x T)	240 x 237 x 226 mm	B-SA4TM: 238 x 332 x 402 mm B-SA4TP: 238 x 332 x 339 mm	ohne Rollenhalter: 385 x 265 x 181 mm mit Rollenhalter: 385 x 265 x 427 mm
Optionen	Rollenhalter	Messer, Spendemodul, Start-Stop-Schnittstelle, 300 dpi Druckkopf, RS232, Centronics, RTC Echtzeituhr	Messer, Start-Stop-Schnittstelle, RS232, Centronics, RTC Echtzeituhr

INDUSTRIEDRUCKER

Für extreme Beanspruchung

Unsere Industriedrucker im robusten und stabilen Design gewährleisten Höchstleistungen in Industrie und Produktion. Die breite Auswahl an Modellen und Optionen bieten "All-in-one"-Lösungen und werden allen Bedürfnissen gerecht.

Anwendungen

Die innovativen Industriedrucker von Toshiba verfügen über herausragende Eigenschaften und bringen hervorragende Leistung für eine breite Vielfalt an Umgebungen und Anwendungen.

- Industrie & Produktion
 - Automobil
 - Chemie
 - Pharmaindustrie
 - Textilbranche
 - Elektronik
 - Lebensmittel
- Transport & Logistik



Hauptmerkmale

	B-EX4T1 GS/TS	B-EX4D2/T2/T3 GS*/TS*/HS ³⁾	B-EX6T1/T3 GS/TS	B-SX8T
Drucktechnologie	Thermodirekt/Thermotransfer	B-EX4D2: Thermodirekt B-EX4T2/T3: Thermodirekt/ Thermotransfer	Thermodirekt/Thermotransfer	Thermodirekt/ Thermotransfer
Druckkopf	Near Edge	Flat	T1: Near Edge T3: Flat	Corner Edge
Max. Druckgeschwindigkeit	355 mm/Sekunde (14 ips)	GS/TS: 305 mm/Sekunde (12 ips) HS: 152,4 mm/Sekunde (6 ips)	305 mm/Sekunde (12 ips)	203 mm/Sekunde (8 ips)
Max. Druckbreite	104 mm	104 mm	160 mm	213,3 mm
Auflösung	GS: 203 dpi TS: 305 dpi	GS: 203 dpi TS: 300 dpi HS: 600 dpi	GS: 203 dpi TS: 305 dpi	305 dpi
Max. Drucklänge	1.496 mm	1.498 mm / T3: 498 mm	1.490 mm	1.364 mm
Max. Farbbandlänge	800 m	D2: -, T2: 800 m, T3: 300m	800 m ⁶⁾ 7)	300 m ⁶⁾
Schnittstellen	USB 2.0, LAN 10/100 Base	USB 2.0, LAN 10/100 Base	USB 2.0, LAN 10/100 Base, IPv6, USB Host/RTC	Centronics, USB 2.0, LAN (10/100Base)
Programmiersprachen	TPCL, ZPL, DPL BCI (Funktion)	TPCL, ZPL, DPL ¹⁾ BCI (Funktion) ¹⁾	TPCL, ZPL, DPL BCI (Funktion)	TPCL, BCI (Funktion)
Gewicht	17 kg	B-EX4D2: 15 kg B-EX4T2/T3: 17 kg	20 kg	25 kg
Abmessungen (B x H x T)	278 x 310 x 460 mm	278 x 310 x 460 mm	331 x 310 x 460 mm	ohne Rollenhalter: 417 x 396 x 282 mm
Optionen	Rollenmesser, Rotationsmesser, Start-Stop-Schnittstelle, Spendemodul mit internem Aufwickler, RFID-UHF Kit, Farbbandoptimierung, USB Host Memory Interface, RS232, Centronics, Wireless-LAN	Rollenmesser, Spendemodul mit internem Aufwickler, Start-Stop-Schnittstelle, RTC Echtzeitzuhr, USB Host Memory Interface, RS232 ²⁾ , Centronics, Wireless-LAN ¹⁾ , präzisions Spendemodul ³⁾	Rollenmesser, Start-Stop-Schnittstelle, Rotary Cutter ⁴⁾ , Spendemodul, RS232, Centronics, Wireless-LAN, RFID-UHF Kit ⁵⁾	Schwingmesser, Spendemodul, Start-Stop-Schnittstelle, RTC Echtzeitzuhr, RS232

¹⁾ Für B-EX4D2 und B-EX4T2

²⁾ Nur verfügbar für B-EX4T2

³⁾ Für B-EX4T2 und B-EX4T3

⁴⁾ Standard für B-EX4T3

⁵⁾ Nur verfügbar für B-EX4T3

⁶⁾ Farbbandoptimierung standard

⁷⁾ Nur verfügbar für B-EX6T1

VERBRAUCHSMATERIAL

Das in den Druckern verwendete Verbrauchsmaterial hat eine lebenswichtige Bedeutung für jede Etikettendrucklösung. Die Qualität des Druckers hängt von der Qualität des Verbrauchsmaterials ab. Nur von Toshiba zugelassene Farbbänder garantieren die hohe Druckqualität und lange Lebensdauer des Druckkopfes. Alle von Toshiba zugelassenen Farbbänder werden zusammen mit den Druckern getestet, um höchste Druckqualität, geringste Abnutzung des Druckkopfes und optimale Leistung zu ermöglichen.

Anwendungshinweise und empfohlene Druckmedien dienen nur als allgemeine Richtlinie. Farbbänder können in vielen verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen. Um die besten Ergebnisse zu erlangen, müssen einige Tests durchgeführt werden, um die ideale Kombination von Etikett und Farbband für Ihre spezielle Anwendung zu finden. Bei Verwendung von Verbrauchsmaterial, das nicht von Toshiba zugelassen ist, kann die Garantie des Druckkopfes verfallen.



Über Toshiba Tec

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH ist Teil der weltweit operierenden Toshiba Tec Corporation, die in verschiedenen Bereichen der High-Tech-Industrie tätig ist.

Toshiba Tec Corporation ist ein führender Anbieter von Produkten im Bereich der Informationstechnologie mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Industrie, Logistik und Handel sowie im Gesundheitswesen und Dienstleistungssektor. Mit Hauptsitz in Japan und über 80 Niederlassungen weltweit unterstützt die Toshiba Tec Corporation Organisationen dabei, neue Wege bei der Erstellung, Aufzeichnung, Verteilung, Verwaltung und Verbreitung von Informationen zu gehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an uns:

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH

Carl-Schurz-Str. 7
41460 Neuss

Telefon

+49 2131-1245-0

Fax

+49 2131-1245-402

Website

www.toshiba.de/tec

Together Information repräsentiert Toshibas Vision darüber, wie Menschen und Organisationen Ideen und Daten entwickeln, aufzeichnen, austauschen, verwalten und darstellen.

Sie beruht auf Toshibas Überzeugung, dass die erfolgreichsten Organisationen diejenigen sind, die Informationen auf effizienteste Weise übermitteln.

Toshiba ermöglicht dies mittels eines integrierten Portfolios von branchenspezifischen Lösungen, die alle das Engagement des Unternehmens für die Zukunft unseres Planeten widerspiegeln.

