

## B-EP2DL B-EP4DL Mobile Druckerserie

### Datenblatt

---

- > Unsere innovativen Thermodirektdrucker sind immer und überall zur Hand.
- > Toshiba B-EP, eine kompakte und stilvoll in Schwarz gehaltene mobile 2- und 4 Inch Thermodruckerserie.
- > Die ultimative kabellose Lösung mit höchster Zuverlässigkeit.

#### Leichter, schneller

Sie erhalten besten Qualitätsdruck bei höchster Leistung. Die B-EP Serie glänzt mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 4 Zoll pro Sekunde (105 mm/Sek.) und der leistungsfähige 32 Bit RISC Prozessor gewährleistet eine schnelle Verarbeitung. Die Funktion „Peel & Present“ erstellt das nächste Etikett, während das aktuelle ausgegeben wird.

#### Einfache Bedienung

Für Benutzerfreundlichkeit und eine geringe Einarbeitungszeit sorgt die bewährte beleuchtete LCD-Anzeige, die unsere Kunden von den größeren Toshiba Thermodruckern kennen. Diese Technik haben wir für die portablen Drucker übernommen, um dem Benutzer Informationen zu Ladezustand, Funksignalarstärke und Fehlermeldungen anzuzeigen. Für alle Fälle gibt es ein akustisches Warnsignal.



# SPEZIFIKATIONEN

## Allgemein

<b>Drucktechnologie</b>	Thermodirekt
<b>Druckkopftyp</b>	Flat Head
<b>Abmessungen<sup>2)</sup> (B x H x T)</b>	B-EP2DL: 150 x 64 x 121 mm B-EP4DL: 150 x 77 x 145 mm
<b>Gewicht</b>	B-EP2DL: ca. 480 g B-EP4DL: ca. 860 g
<b>IP Rating</b>	IP54 mit optionaler Schutztasche
<b>Bedienfeld</b>	Beleuchtetes LCD Display, 2 LED, 3 Tasten
<b>Betriebstemperatur</b>	RS232C-Modell: -15°C bis 50°C Bluetooth-Modell: -5°C bis 50°C Wireless LAN-Modell <sup>1)</sup> : 0°C bis 50°C (LCD funktioniert von 0°C bis 50°C)
<b>Akku</b>	B-EP2DL: Lithium-Ionen 7,4V, 2600 mAh B-EP4DL: Lithium-Ionen 14,8V, 2600 mAh
<b>Speicher</b>	8 MB ROM & 16 MB RAM

## Druck

<b>Auflösung</b>	203 dpi (8 Punkt/mm)
<b>Max. Druckgeschwindigkeit</b>	105 mm/Sekunde (4,13 ips)
<b>Max. Druckbreite</b>	B-EP2DL: 48 mm B-EP4DL: 104 mm
<b>Max. Drucklänge</b>	995 mm
<b>Barcodes</b>	EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Customer Barcode, GS1 Databar
<b>2D Codes</b>	Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417
<b>Schriftarten</b>	Bitmap, Outline, Writable characters

## Medien

<b>Materialführung</b>	Mittig
<b>Materialbreite</b>	B-EP2DL: 58 mm B-EP4DL: 115 mm
<b>Rollendurchmesser</b>	B-EP2DL: 60 mm B-EP4DL: 68 mm

## Software & Netzwerkintegration

<b>Emulation</b>	ZPL II, CPCL, ESC POS
<b>Druckertreiber</b>	Windows 7/8.1, Server 2012 Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista
<b>Programmiersprache</b>	TPCL, LABEL, RECEIPT, ESC/POS, BCI (Funktion)
<b>Etiketten Software</b>	BarTender Ultra Light

## Optionen

Ersatzakku, Schultergurt, 1- und 6-fach Ladegerät, Schnittstellen-erweiterungs-Kit (Bluetooth, Wireless LAN) für RS232 Modell, IP54 Schutztasche, Linerless Label Kit, AC & DC Adapter, 12V Ladeadapter für Zigarettenanzünder (nur B-EP2), RAM Mount Kit

<sup>1)</sup> Optional

<sup>2)</sup> Ohne Schutztasche



Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an uns:

### Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH

Carl-Schurz-Str. 7  
41460 Neuss

### Telefon

+49 2131-1245-0

### Fax

+49 2131-1245-402

### Website

[www.toshiba.de/tec](http://www.toshiba.de/tec)

**Together Information repräsentiert Toshibas Vision darüber, wie Menschen und Organisationen Ideen und Daten entwickeln, aufzeichnen, austauschen, verwalten und darstellen.**

**Sie beruht auf Toshibas Überzeugung, dass die erfolgreichsten Organisationen diejenigen sind, die Informationen auf effizienteste Weise übermitteln.**

**Toshiba ermöglicht dies mittels eines integrierten Portfolios von branchenspezifischen Lösungen, die alle das Engagement des Unternehmens für die Zukunft unseres Planeten widerspiegeln.**

