

Farbbänder für BA410/BA420

Produktinformation

- Für jede Anwendung die passende Farbbandqualität
- Farbbänder vom Hersteller: Original Verbrauchsmaterialien von Toshiba sind optimal auf die Toshiba Etikettendrucker und den darin verwendeten Druckkopftechnologien abgestimmt. Sie garantieren eine hochwertige Druckqualität, während gleichzeitig der Verschleiß des Druckkopfes auf ein Minimum reduziert wird.
- Die optimale Kombination: Die große Palette der verfügbaren Farbbänder ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung. Jedes der Farbbänder bietet unterschiedliche Druckeigenschaften, die speziell auf die jeweilige Anwendung angepasst sind.



Schützen Sie Ihren BA400 - Mit Original Toshiba Farbbändern



WACHS Qualitäten

Allzweckbänder für Lagerhaltung, Verpackung, Versand, Transport und Logistik, Handel



AW1F Standard-Wachs, wettbewerbsfähig mit gutem Preis- Leistungsverhältnis und für vielseitige Materialien geeignet

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche	Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.
●○○○○○	●○○○○○	Standard ●●●●●	60 mm	400 m	BSA40060AW1F
		Veredelt ●●●●○	76 mm	400 m	BSA40076AW1F
		Folie ○○○○○	90 mm	400 m	BSA40090AW1F
			110 mm	400 m	BSA40110AW1F

AW7F Standard-Wachs, lösungsmittelfrei und für gängige Papiermaterialien geeignet

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche	Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.
●●○○○○	●○○○○○	Standard ●●●●●	60 mm	400 m	BSA40060AW7F
		Veredelt ●●●●○	76 mm	400 m	BSA40076AW7F
		Folie ●○○○○	90 mm	400 m	BSA40090AW7F
			110 mm	400 m	BSA40110AW7F

AW6F Premium-Wachs, exzellentes Druckbild bei niedrigen Temperaturen und mit hoher Materialkompatibilität

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche	Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.
●○○○○○	●●○○○○	Standard ●●●●●	60 mm	400 m	BSA40060AW6F
		Veredelt ●●●●○	66 mm	400 m	BSA40066AW6F
		Folie ●○○○○	76 mm	400 m	BSA40076AW6F
			90 mm	400 m	BSA40090AW6F
			110 mm	400 m	BSA40110AW6F

SW1 Premium-Wachs, mit verbesserter Abriebfestigkeit durch höheren Harzanteil mit hoher Materialkompatibilität

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche	Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.
●○○○○○	●●●○○○	Standard ●●●●●	60 mm	450 m	BSA45060SW1
		Veredelt ●●●●●	76 mm	450 m	BSA45076SW1
		Folie ●●●○○○	88 mm	450 m	BSA45088SW1
			110 mm	450 m	BSA45110SW1



WACHS-HARZ Qualitäten

Geeignet für Handel, Produktion, Fertigung und Outdoor-Anwendungen



AG3

Premium-Wachs-Harz, sehr gute Druckqualität bei 90° gedrehten Barcodes, sehr gute Abriebfestigkeit und für matt bis halb glänzende Materialien geeignet

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●○○	●●●○○	Standard ●●●●●
		Veredelt ●●●●●
		Folie ●●●●○

Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.
60 mm	400 m	BSA40060AG3
66 mm	400 m	BSA40066AG3
76 mm	400 m	BSA40076AG3
82 mm	400 m	BSA40082AG3
90 mm	400 m	BSA40090AG3
99 mm	400 m	BSA40099AG3
110 mm	400 m	BSA40110AG3

SG1

Premium-Wachs-Harz, mit verbesserter Abriebfestigkeit und klarem dunklen Druckbild und hoher Materialkompatibilität

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●○○	●●●○○	Standard ●●●●●
		Veredelt ●●●●●
		Folie ●●●●○

Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.
60 mm	450 m	BSA45060SG1
76 mm	450 m	BSA45076SG1
88 mm	450 m	BSA45088SG1
110 mm	450 m	BSA45110SG1

SG3


Premium-Wachs-Harz, sehr guter Schwärzungsgrad sowie Wischfestigkeit und für Papiere und synthetische Materialien geeignet

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●○○○	●●●○○	Standard ●●●●●
		Veredelt ●●●●○
		Folie ●●●○○

Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.
60 mm	450 m	BSA45060SG3F
76 mm	450 m	BSA45076SG3F
88 mm	450 m	BSA45088SG3F
110 mm	450 m	BSA45110SG3F


BA400 Farbbandqualitäten - Zusammensetzung / Eigenschaften

Farbbandqualitäten



Buttons for quality types: AW6F, SW1, AW7F, AG3, SG1, SG3, AS1, AS4F, SS3F, AS2, AS5F

Materialqualitäten



Papier	Standard	wischfest	wischfest	kratzfest	kratzfest	bedingt lösemittelfest	
Matt Synthetik		wischfest	wischfest	kratzfest	kratzfest	bedingt lösemittelfest	lösemittelfest
Gloss Synthetik			wischfest	wischfest		kratzfest	lösemittelfest



HARZ Qualitäten

Ideal für den Einsatz in der Industrie, Elektronik, Chemie, Pharmazie, Automobil- und Textilindustrie.



AS1

Standard-Harz, kratzfest, hitzebeständig bis 180°C sowie bedingt lösemittelbeständig und für synthetische Materialien (PVC, PET, PE, PP) geeignet

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●○	●●●●●	Standard ●○○○○
		Veredelt ●●●○○
		Folie ●●●●●

Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.
60 mm	400 m	BSA40060AS1
66 mm	400 m	BSA40066AS1
76 mm	400 m	BSA40076AS1
82 mm	400 m	BSA40082AS1
90 mm	400 m	BSA40090AS1
99 mm	400 m	BSA40099AS1
110 mm	400 m	BSA40110AS1

AS4F

Standard-Harz, kratzfest, bedingt lösemittelbeständig und für synthetische Materialien (PVC, PET, PE, PP) geeignet

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●○	●●●●●	Standard ●○○○○
		Veredelt ●●●○○
		Folie ●●●●●

Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.
60 mm	400 m	BSA40060AS4F
66 mm	400 m	BSA40066AS4F
76 mm	400 m	BSA40076AS4F
82 mm	400 m	BSA40082AS4F
90 mm	400 m	BSA40090AS4F
99 mm	400 m	BSA40099AS4F
110 mm	400 m	BSA40110AS4F
114 mm	400 m	BSA40114AS4F

SS3F

Standard-Harz, kratzfest, bedingt lösemittelbeständig und für synthetische Materialien (PVC, PET, PE, PP) geeignet

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●○	●●●●●	Standard ●○○○○
		Veredelt ●●●○○
		Folie ●●●●●

Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.
60 mm	450 m	BSA45060SS3F
76 mm	450 m	BSA45076SS3F
88 mm	450 m	BSA45088SS3F
110 mm	450 m	BSA45110SS3F

AS2

Premium-Harz, beste Beständigkeit bei Hitze (250°C) sowie Lösemitteln und für synthetische Materialien (PVC, PET, PE, PP) geeignet

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●●	●●●●●	Standard ●○○○○
		Veredelt ●○○○○
		Folie ●●●●●

Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.
60 mm	270 m	B4527060AS2
70 mm	270 m	B4527070AS2
90 mm	270 m	B4527090AS2
110 mm	270 m	B4527110AS2



HARZ Qualitäten (Fortsetzung)

Ideal für den Einsatz in der Industrie, Elektronik, Chemie, Pharmazie, Automobil- und Textilindustrie.



ASSF

Premium-Harz, kratzfest, lösemittel- und temperaturbeständig, speziell für Leiterplatten und elektr. Baugruppen

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche	Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.
●●●●●	●●●●●	Standard ○○○○	60 mm	400 m	BSA40060AS5F
		Veredelt ●○○○	66 mm	400 m	BSA40066AS5F
		Folie ●●●●●	82 mm	400 m	BSA40082AS5F
			90 mm	400 m	BSA40090AS5F
			99 mm	400 m	BSA40099AS5F
			110 mm	400 m	BSA40110AS5F
			114 mm	400 m	BSA40114AS5F

Über Toshiba Tec

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH ist Teil der weltweit operierenden Toshiba Tec Corporation, die in verschiedenen Bereichen der High-Tech-Industrie tätig ist.

Toshiba Tec Corporation ist ein führender Anbieter von Produkten im Bereich der Informationstechnologie mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Industrie, Logistik und Handel sowie im Gesundheitswesen und Dienstleistungssektor. Mit Hauptsitz in Japan und über 80 Niederlassungen weltweit unterstützt die Toshiba Tec Corporation Organisationen dabei, neue Wege bei der Erstellung, Aufzeichnung, Verteilung, Verwaltung und Verbreitung von Informationen zu gehen.

Together Information repräsentiert Toshibas Vision darüber, wie Menschen und Organisationen Ideen und Daten entwickeln, aufzeichnen, austauschen, verwalten und darstellen.

Sie beruht auf Toshibas Überzeugung, dass die erfolgreichsten Organisationen diejenigen sind, die Informationen auf effizienteste Weise übermitteln.

Toshiba ermöglicht dies mittels eines integrierten Portfolios von branchenspezifischen Lösungen, die alle das Engagement des Unternehmens für die Zukunft unseres Planeten widerspiegeln.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an uns:

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH

Carl-Schurz-Str. 7
41460 Neuss

Telefon / Fax

+49 2131-1245-0 / +49 2131-1245-402

Website

www.toshiba.de/tec

